

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) od km 0+000 do km 0+270”
w Wólce Tartowskiej

L.P	Podstawa wyceny		Opis	Jedn. miary	ilość	Cena jedn. netto [zł / j.m.]	Wartość netto [zł]	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8							
1 d.1	D-01.01.00	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,27			
2	PODBUDOWY - kod CPV 45233000-9							
2 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm $2 * 270,00m * 0,50m = 270m^2$	m ²	270,00			
3 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $270,00m * 4,00m + 36 m^2 (rozjazd) = 1 116,00 m^2$	m ²	1 116,00			
4 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $(270,00m * 4,00m + 36m^2) * 0,20m = 223,20 m^3$	m ³	223,20			
3	NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233220-7							
5 d3	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm $270,00m * 3,10m + 36 m^2 (rozjazd) = 873,00 m^2$	m ²	873,00			
6 d3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² $270,00m * 4,00m + 36 m^2 (rozjazd) = 873,00 m^2$	m ²	873,00			
7 d3	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm $270,00m * 3,00m + 36 m^2 (rozjazd) = 846,00 m^2$	m ²	846,00			
8 d3	D-06.03.01	KNNR 6 0204 04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm - pobocza $2 * 270,00m * 0,50m = 270,00$	m ²	270,00			
						RAZEM NETTO:		
						PODATEK VAT:		
						RAZEM BRUTTO:		

PROJEKTANT

mgr inż. Michał Dyrdał
upr. budowlane nr ewid.
SWK/0067/PBD/17